ポータブル
パワーステーション

エンジン始動に
ポータブル電源に

コンパクトベースステーション
モービルリグをフィールドへ

車のシート下にも
楽々収納！（注1）

ガレージ、ドライブ、
キャンプ、アウトドア、
マリンレジャー

（注2）

各 種 機 能 ・ 特 色

① 全面ゴム製被覆（又は絶縁カバー）付高級クランプ採用。ケーブルは AWG#4 の太さと十分な長さを確保。ブースターケーブル性能に関してはプロ用製品と同等です。
（廉価なブースターケーブルはカバーも無く、ケーブルは細く短いのが普通。価格重視の設計のためですが、万が一の時に本当に機能しますか？）

② 夜間作業に十分な 3.6W の作業灯装備。

③ メインスイッチ装備。クランプ接続時の火花を防止する安全設計。
（逆接警報付きタイプを除く）

④ LED（緑・黄・赤）またはアナログ式電圧計でバッテリーの充電状態をチェック出来ます。

⑤ LED が点灯し充電中をお知らせ。満充電になると自動で終了しますので、いつでもバッテリーを最良の状態にしておけます。

⑥ 側面にシガーライターソケット装備。自動復帰式過電流防止回路内蔵です。安全で予備フューズも不要。

⑦ クランプの極性を間違えても LED とブザーで知らせるフルプルーフ機能。（逆接警報付きタイプのみ）

⑧ 小型コンパクトなMF（メンテナンスフリー）バッテリー内蔵。水補給など面倒なメンテナンスが不要。横置も可能なので持ち運びも大変便利。

⑨ 背面に DC/AC インバーターを装備。付属シガーライタープラグを側面のソケットに接続するだけで交流 100V 電源が何処でも使用できます。延長コードなしで交流 100V の強力電動工具も屋外で手軽に使えます。

主 な 仕 様

モデル No. / 仕様	ベーシックタイプ	逆接警報付きタイプ	DC/AC インバーター付きタイプ
	PS12-18-S0L2W	PS12-18-A3L2W	PS12-20-S002WD
ボディー色	緑	青	黄
内蔵バッテリー容量	18Ah		20Ah
外部電源出力	12V DC/15A（シガーライターソケット）自動復帰式過電流保護回路付）		
エンジン起動時ピーク電流	800A	900A	900A
エンジン起動時電流定格	400A		400A
バーテリー電圧表示	LED(3色)		アナログメーター
その他の機能	—	**逆接続警報回路**	**DC/AC インバーター**（定格 300W）
重量(kgs；本体＋付属品)	9.5	10.5	13.0
定　価（消費税込）	¥12,600	¥13,650	¥22,050

＊仕様は改良の為に予告無く変更になることが有りますので予め御了承下さい。

共通仕様

1. 内蔵電源　：密封型鉛蓄電池（メンテナンスフリー）
2. 作業灯　：反射鏡付き 3.6W
3. メインスイッチ付き（出力 ON/OFF スイッチ）
   （PS12-18-A3L2W を除く全機種）
4. バッテリー接続ケーブル ： ソフト PVC 被覆(AWG#4)
   （ケーブル長約 110cm；本体からクランプ先端迄）
5. 内蔵バッテリー充電方法：専用充電器
   （充電時間：約7～8 時間）

その他:

1. DC/AC インバーター付きタイプには接続キット付属。.
   （インバーター電源出力は 100VAC、300W　max.　出力波形：MSW）
2. 全モデルに専用充電器（AC アダプター）とシガーライタープラグコードが付属。（AC アダプターは入力 100VAC、電気用品安全法適合品）

（注1）車輌により異なります。カタログ写真は日産マーチ(E-K11、1000cc 車)です。

（注2）この写真は機能を説明するイメージ写真です。実際にエンジンを始動させる時は本体を地面や作業台など平らで動かない場所に置いてお使い下さい。

（注3）本体側面のシガーライターソケットは過電流保護回路付なので、電源をここから取る場合最大出力は 200W 弱程度に制限されます。最大出力での使用の際は別途電源を取る接続が必要です。（詳細は取り扱い説明書参照）

注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

製造元:

Longkou Longsheng
Wire & Cable Co., Ltd.
（ISO9001-2000 認証取得）　原産国：　中国

輸入総代理店:

有限会社トーヨー産業
〒105-0003　東京都港区西新橋１丁目18番11号
共和参番館4階
TEL:03-3504-2438　FAX:03-3504-2430
e-mail:　toyoltd@par.odn.ne.jp

信用とアフターサービスの店:
アマチュア無線専門ショップ
中部特機産業（株）
最新情報はこちら
http://www.chutoku.co.jp

<小松店>
〒923-0342
石川県小松市矢田野町ホ-124
TEL:0761-43-2419
FAX:0761-43-2342

<富山店>
〒939-8075
富山県富山市今泉 172-1
TEL:076-491-6386
FAX:076-491-5524

<金沢店>
〒921-8013
石川県金沢市新神田 1-9-24
TEL:076-291-0818
FAX:076-291-4909

<福井店>
〒910-0854
福井県福井市御幸 3-13-24
TEL:0776-26-1641
FAX:0776-26-4181

All Right reserved　Toyo Sangyo Ltd.　2004.　CAT. No. Jumpstart STD-3 HF2004. Rev. 1.2